

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires
PLANILHA DE QUANTIDADES

Processo 1583/2019

Pregão Presencial nº 047/19

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL	MARCA
LOTE V						
1	12	UNID.	Espremedor de frutas cítricas.Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões aproximadas: Altura 390mm, largura 360 mm, diâmetro 205 mm. Características construtivas: Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e peneira em plástico atóxico. Jogo de carambola composto por: 1 castanha pequena (para limão), 1 castanha grande (para laranja). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação aproximada: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 127/220V (bivolt). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido em aço inox AISI 304. Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes;	R\$ 470,36	R\$ 5.644,32	SKYMSSEN
2	16	UNID.	Liquidificador industrial de alimentos alta rotação, com baixíssimo nível de ruído. Capacidade do copo 1,5 litros. Copo resistente com bico, transparente, graduado, desmontável, fácil higienização, tampa dosadora e com travamento. Copo em polietileno - fácil visualização do alimento. Base em aço inox escovado, antiderrapante. Potência total aproximada 800W. Voltagem 127V. Altura aproximada 39 cm. Largura aproximada 19 cm. Rotação aproximada 18.000 rpm. Conjunto mancal/hélice em aço inox, liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar.Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitandoo encaixe. Produto certificado pelo INMETRO;	R\$ 455,31	R\$ 7.284,96	SKYMSSEN
3	20	UNID.	Liquidificador industrial inox alta rotação, função pulsar com copo monobloco 2 litros. Dimensões aproximadas: Altura 60cm, largura 24 cm, profundidade 21 cm. Capacidade do copo: 2 litros. Copo monobloco, sem solda, fabricado em aço inox 304, com chapa de 2,0mm de espessura; copo monobloco sem cantos vivos, conforme exigências das normas de higienização, evitando a proliferação de bactérias. Tampa de borracha atóxica com trava, excelente vedação e sobre tampa removível para inspeção ou adição de ingredientes. tensão elétrica 110V. Embalagem: Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção do produto por meio de embalagens adequadas. Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem.Manual: Deve vir acompanhado de Manual de Instruçõesem português contendo orientações para uso correto, procedimentos de segurança e higienização, procedimentos para acionamento de garantia. Certificado de garantia. Garantia: 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação;	R\$ 350,74	R\$ 7.014,80	SPOLU
4	12	UNID.	Liquidificador industrial com capacidade para 4 litros. Copo e gabinete em aço inox escovado e componente flange do copo, aro da base e flange suportado motor em plástico de engenharia cor preta.Conjunto de hélice produzido em aço inox encruado, que proporciona maior resistência ao desgaste do fio de corte.Com chgave de liga/desliga mais função pulsar. Cabo elétrico com plug tripolar. Potência aproximada 0,5Cv/665W. Frequencia 60Hz. Voltagem 110V. Altura aproximada 660 mm. Largura aproximada 290 mm. Profundidade aproximada 28 mm. Rotação: 3500 rpm.	R\$ 814,71	R\$ 9.776,52	SKYMSSEN
Subtotal Lote V:					R\$ 29.720,60	
Condições de Pagamento:				30 dias		
Validade da Proposta:				60 dias		
Prazo de Entrega:				10 dias		