

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

**ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES - RETIFICADO**

Processo 1583/2019

Pregão Presencial nº 047/19

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	MARCA
<b>LOTE I</b>						
1	23	UNID.	Batedeira na cor branca, uso doméstico com potência de 400W, 05 velocidades + função turbo e tigela polipropileno de aproximadamente 3,5 L, botão injetor, botão fleximix. Par de batedores para massa. Par de batedores para pão. Porta batedores. Garantia mínima de 02 anos;			
2	26	UNID.	Bebedouro de pressão: Produzido de acordo com a ABNT NBR, atender pessoas com necessidades especiais. Segurança e qualidade garantidas pelo INMETRO. Capacidade aproximada de fornecimento de água gelada 7,2 litros/hora, gás inofensivo à camada de ozônio. Gabinete em chapa eletrozincada pintada na cor prata com tampo em aço inox 304 escovado, com estrutura própria para fixação na parede. Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Depósito de água em aço inox 304 (próprio para alimentos) com serpentina externa que facilita a higienização e não altera as propriedades da água. Dreno para limpeza de depósito de água. Torneira de jato em plástico injetado com protetor bucal que serve água gelada, natural ou mista. Torneira de telescópica que serve água gelada, natural ou mista para copos, jarras entre outros. Acionamento elétrico da torneira através de botões alojados em painel plástico e com sistema em braille. Regulador de pressão do jato d'água. Termostato fixo para controle automático da temperatura da água. Sistema de purificação de água integrado de fácil acesso composto de prefiltro e filtro. Pressão de água: mínima 15MCA e máxima 40 MCA. Com garantia mínima de 01 ano;			
3	30	UNID.	Purificador de água natural e gelada na cor branca. Corpo em plástico ABS reforçado. Com segurança e qualidade garantidas pelo Inmetro. Gás R134a: inofensivo à camada de ozônio. Depósito de água em aço inox com serpentina externa. Reservatório em nanotecnologia. Termostato de fácil acesso. Baixo consumo de energia: Sistema de refrigeração balanceado. Refil de tripla filtragem. Elimina odores e impurezas. Capacidade do depósito de água para aproximadamente 3 litros. Floating: bóias de controle do nível de água e de segurança. Torneiras de grande vazão totalmente desmontáveis. Voltagem de 110V. Garantia :12 meses.Filtro 600;			
4	26	UNID.	Microondas na cor branca, capacidade aproximada de 20 litros. Frequência HZ 60.800 W de potência. Voltagem 127. Pannel intuitivo. Timer. Menu descongelar. Luz interna. Prato giratório. Tecla mudo. Bloqueio das teclas. Manual em português. Com garantia;			
5	26	UNID.	Suporte de parede para microondas (20 litros). Material aço carbono com pintura eletrostática a pó. Cor branca. Com garantia. Acompanha manual de informações e kit de instalação;			
6	15	UNID.	Fogão de 04 bocas de uso doméstico - na cor branca. Mesa em aço inoxidável. Acendimento automático total, vivolt. Vidro temperado. Características do forno: luz e auto limpante. Potência dos queimadores: rápido e semi rápido. Pés resistentes. Vidro duplo na porta do forno. Puxador na porta do forno. Botões anatômicos removíveis e grades individuais. Capacidade aproximada do forno: 6,5 litros. Prateleiras 1 auto deslizante e 1 deslizante manual. Garantia de 12 meses. Com selo de qualidade;			
7	23	UNID.	Fogão doméstico com 06 bocas (com 1 boca família maior versatilidade), mesa com design arredondado, sem furos ou frisos, em aço inox, grades individuais e queimadores com capa esmaltada que facilitam a limpeza. Proteção blindada na traseira, forno autolimpante, prateleiras deslizantes, isolamento térmico, porta do forno de vidro temperado, vidro duplo na porta do forno e acendimento automático;			
8	19	UNID.	Refrigerador biplex: capacidade total aproximada do refrigerador: 334 litros, capacidade aproximada de armazenagem/refrigerador de 258 litros e do freezer 76 litros, na cor branca, sistema de degelo automático, prateleira de grade removível e regulável, controle de temperatura, prateleiras de grade do refrigerador aramada removíveis e reguláveis, gavetas de legumes, pés esabilizadores, prateleira na porta do freezer, compartimentos porta laticíneos. Selo Procel, 110 v, garantia de 12 meses. Medidas aproximadas (AxLxP) 1,66m x 60,30cm x 63,40 cm;			

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

**ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES - RETIFICADO**

Processo 1583/2019

Pregão Presencial nº 047/19

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	MARCA
9	15	UNID.	Refrigerador. Capacidade aproximada de 390 litros. Cor branca. Sistema de degelo automático. Forma de gelo, prateleira de grade removível e regulável, controle de temperatura, prateleiras de grade do refrigerador removíveis e reguláveis, gaveta de legumes, pés estabilizadores. prateleira na porta do freezer, compartimentos porta laticínios, prateleira porta-ovos, prateleira intermediária, separador de garrafas. Selo Procel. 110V. Garantia de 12 meses;			
10	40	UNID.	Ventilador de parede 60cm bivolt, 3 pás, grade removível, na cor preta. Oscilação ; Silencioso; Suporte de parede; protetor térmico. Baixo consumo de energia. Grades altamente resistentes. Cortes com encaixe para reforçar a segurança no manuseio. Fixação de grades por travas. Hélices que não enferrujam e com design especial para proporcionar maior ventilação. Com garantia;			
11	26	UNID.	Freezer vertical. Na cor branca com capacidade aproximada de 246 litros Degelo manual. Características Gerais: Pannel frontal externo. Controle de temperatura e tecla de congelamento rápido: evita a abertura d aporta economizando energia. Design arredondado. Compartimento de congelamento rápido com acionamento no pannel frontal. Gavetão multiuso em acrílico transparente. 4 cestos removíveis com trava de segurança. Voltagem 110V. Com garantia;			
12	25	UNID.	Freezer horizontal. Capacidade aproximada de 400 litros. Caixa interna de aço zincado, cor branca, com termostato de dupla função que permite uso como freezer ou conservadora. Cantos arredondados para facilitar a limpeza com rodizio nos 4 pés para facilitar o transporte. Puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal, tampa balanceada, fechadura com chave auto expulsiva. Não conter CFC para não agredir a camada de ozônio. Medidas aproximadas: altura 915 mm, largura 1305 mm e profundidade 763 mm. Voltagem 110V. Com garantia.			
			<b>Sub-total Lote I:</b>			
<b>LOTE II</b>						
1	46	UNID.	Aparelho de som portátil na cor preta com cina, reproduz: CD, CD-R/RW e MP3 com uma potência de 4W RMS, Entrada USB 2.0 - Entrada auxiliar de áudio estéreo - CD Player - Rádio FM estéreo com sintonia digital - Função REPEAT, função PROGRAM Modo Standby, Função RANDOM. Voltagem 127. Controle de som. Com garantia;			
2	26	UNID.	Televisão de 42" LCD LED pannel IPS SLIM FULL HD SMART TV WI-FI frequencia 60Hz. Interatividade com dispositivo móvel, web browser DLNA USB HDMI. Controle remoto. Bivolt. Dimensões aproximadas aproximadas (AxLxP) 61x96,3x 24,7 cm (com base. Cor: preto com cinza. Com garantia;			
3	60	UNID.	Aparelho de telefone com fio: um monofone, 1 cabo espiral, 1 cabo telefônico e 1 manual do usuário, design ergonômico. Agenda para 14 registros, tecla flash ajustável, teclas de rediscagem, 4 teclas de atalho, 10 teclas programáveis. Montagem de parede. Discagem por tom e pulso. Funções das teclas: 1- teclas de atalho. 2- tecla de rediscagem (redial). 3- tecla de consulta. 4- tecla de discagem rápida. 5- tecla gravar / Mute. 6- tecla de volume. Dimensões aproximadas: 70x182x209 mm. Com garantia mínima de 01 ano;			
4	26	UNID.	Telefone sem fio com identificador de chamadas: Especificações: tecnologia DECT 6.0 identificador de chamadas DTMF/FSK Display teclado iluminados, agenda para até 80, expansível para até 4 ramais, implementação PSTN/PABX, rediscagem dos 10 últimos números, teclado ergnômico até 177 horas em standby e 12 horas em conversação. Bateria com duração até 12 horas. Duração de até 177 horas da baeria em standby (modo de espera). Garantia de 12 meses;			

## ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES - RETIFICADO

Pregão Presencial nº 047/19

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	MARCA
5	31	UNID.	Blu-ray player 3d 4k Wi-Fi. Medidas aproximadas: (AxLxP) 39,00x25,00x192,00 mm. peso aproximado 0,900 g. Reprodução: jogar /stop/ pause/ PREV/ NEXT/ VER/FWD, Shuffle, Reprodução Lenta (FWD /REV), passo , reprodução (FWD/ REV). Características de imagem e áudio, conversão 2D/ 3D SUPER SCALER. Deep Color (16 bits) 24p True Cinema NTSC / PAL. DVD 24p. HDMI®. COAXIAL. Funções: proteção de tela. Child lock. CONTROLE DOS PAIS, teclado USB (101 ONLY) / Auto Standby Wi-Fi * construído em (2,4 GHz, 5 GHz) com MIMO Foto Slide Show COM MÚSICA (CD, USB) Ao Vivo / legenda/ Bravia Sync, Atualização de firmware (Rede, USB) aplicações entretenimento. Data base Browser. Nota Graciosa Remoto sideview tv Interface Entrada e Saída de Terminais. Saída HDMI 1 (traseiro), saída de áudio Coaxial 1 (traseiro), ENTRADA USB 1 (frontal), Conexão Ethernet 1 (parte traseira) Consumo de Energia 12 W. (Manual simples / manual WEB);			
6	38	UNID.	Mini-System, bivolt, entrada auxiliar de áudio estéreo LINE IN/AUX IN. Com entrada USB e rádio FM estéreo com sintonia digital e memória programável. Conexões USB / Auxiliar /FM / Bluetooth. Com equalizações de som EX BASS. Potência (W RMS) 500. Reproduza música no formato MP3 e WMA a partir de CDs ou dispositivos USB. Função RANDOM e função REPEAT. Bivolt. Medidas aproximadas: (AxLxP) 38,5 x 70,4 e 36,4 cm. Garantia de 12 meses, cor preto;			
7	15	UNID.	Câmera digital. Características do produto: 16 megapixels. Recursos: Detector de face. Efeitos de cor. Estabilizador de imagem. Microfone embutido. Redutor de olhos vermelhos. Superzoom. Sensor CCD. Armazenamento SD. Fonte de alimentação. Bateria recarregável. Qualidade da gravação: HD. Conexões mini HDMI. Tamanho do LCD 3 ". Características principais: flash embutido, resolução 16MP, lente grande angular de 24mm, distância focal 4.3 (W) - 129 (T) mm (equivalente - filme de 35 mm: 24 - 720 mm). Alcance da lente normal: 2.0 pol. (5cm) - infinito (W), 4,6 pés (1,4m) - infinito (T). AF Macro: 0,0 pol. - 1,6 pés (0-50 cm) (W). Zoom óptico 30x. Zoom Digital 4x. Tempo entre os disparos aproximadamente de 0,8 disparos/seg. Modos de cena live view control. Auto- retrato. Temporizador de rosto. Pouca luz. Efeito olho de peixe. Efeito miniatura. Efeito câmera de brinquedo. Monocromático. Super vívido. Efeito pôster, neve, fogos de artifício. Obturador longo. Gravação de vídeos feita com o obotão de filme. Requisitos do sistema Windows 8/8.1/7 SP1 Mac OS x 10.8/10.9. Garantia do Fornecedor: 1 ano.			
			<b>Subtotal Lote II:</b>			
<b>LOTE III</b>						
1	20	UNID.	Lavatório coletivo: sem refrigeração com cor a definir. Em fibra de vidro impregnado em poliéster de lata resistência com acabamento superficial em gel coat na cor personalizada, com frente removível para facilitação da troca dos filtros, medindo 750 mm de altura x 1000 mm de largura x 470 mm de comprimento (possibilita regulagem de altura na instalação - min. 400 mm e máx. 1200 mm) contendo 05 (cinco) torneiras em latão cromado, sendo: 02 (duas) torneiras tipo lavatório ou jato vertical com regulagem de fluxo de água (opcional), 03 (três) torneiras tipo jato inclinado. Válvula de descarga em latão cromado medindo 1 1/2 " de diâmetro, 01 (um) filtro do tipo cilíndrico bi-partido com copo rosqueável no cabecote, entrada de 1/2" e saída de 1/2", com elemento filtrante com tríplex filtração sendo: Física (com 05 micra de entrada em celulose com resina de melamina e saída de 02 micra), Química ( por meio de carvão ativado de granometria 20x40), Bacteriológica (por intermédio da prata coloidal impregnada no carvão ativado, atendendo a Lei 3.718/83). O sistema hidráulico em polietileno de alta densidade com conexões com engate rápido. Obs: A apresentação do produto é de aspecto arredondado sem cantos vivos internamente ou externamente facilitando a limpeza e evidenciando a higiene do equipamento e diminuindo riscos de acidentes.			
			<b>Subtotal Lote III:</b>			
<b>LOTE IV</b>						

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

**ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES - RETIFICADO**

Processo 1583/2019

Pregão Presencial nº 047/19

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	MARCA
1	12	UNID.	Fogão industrial de encosto a gás. Moldura e estrutura em chapa de aço inox 304, com 4 bocas, sendo 2 simples e 2 duplas 400 x 400 mm em inox. Tubo de distribuição em alumínio. Registro baixa pressão cromado (tipo palito). Bandeja coletora de gordura e prateleira inferior (paneleiro). Medidas aproximadas do fogão: (C x P x A) 1,08 x 1,18 x 80 cm. Forno revestido em lâ de vidro e tampa de inox. Consumo 300 Gr/h por queimador. Com acessórios (mangueira, registro ou regulador para botijão P45);			
2	12	UNID.	Fogão Industrial (central). Fogão industrial com 6 queimadores duplos, grelhas removíveis em ferro fundido e tampo superior reforçado fabricado em chapa (2,0 mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Dotado de calhas coletoras de resíduos, botões de baquelite, com acabamento fino acetinado e cantos arredondados. Estrutura com prateleira inferior gradeada reforçada também em aço inox. Aquecimento gerado por queimadores duplos e simples com espalhadores (maior e menor) de alta qualidade fabricados em ferro fundido. Dotado de forno também construído em aço inoxidável. Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon. O tamanho das bocas será de 30 x 30cm. Medidas aproximadas: 1210 x 900 x 900;			
3	6	UNID.	Refrigerador Vertical industrial com 4 portas, em aço inox 304, interno e externo e capacidade 750 litros. As medidas do equipamento devem corresponder aproximadamente a 120 cm de largura, 180 cm de altura e 80 cm de profundidade. A temperatura do refrigerador deverá ser de 0 a 6º Ar forçado. O produto deverá possuir dobradiças e revestimento externo em aço inoxidável, com grades para frutas/legumes, voltagem 110V. O fornecedor deverá mencionar na proposta prazo de garantia do produto no mínimo de 1 ano.			
<b>Sub-total Lote IV:</b>						
<b>LOTE V</b>						
1	12	UNID.	Espremedor de frutas cítricas.Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, fabricado em aço inox. Dimensões aproximadas: Altura 390mm, largura 360 mm, diâmetro 205 mm. Características construtivas: Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e peneira em plástico atóxico. Jogo de carambola composto por: 1 castanha pequena (para limão), 1 castanha grande (para laranja). Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP). Rotação aproximada: 1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 127/220V (bivolt). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido em aço inox AISI 304. Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes;			
2	16	UNID.	Liquidificador industrial de alimentos alta rotação, com baixíssimo nível de ruído. Capacidade do copo 1,5 litros. Copo resistente com bico, transparente, graduado, desmontável, fácil higienização, tampa dosadora e com travamento. Copo em polietileno - fácil visualização do alimento. Base em aço inox escovado, antiderrapante. Potência total aproximada 800W. Voltagem 127V. Altura aproximada 39 cm. Largura aproximada 19 cm. Rotação aproximada 18.000 rpm. Conjunto mancal/hélice em aço inox, liga especial. Com chave liga/desliga mais função pulsar.Acoplamento com sistema de auto compensação, facilitando o encaixe. Produto certificado pelo INMETRO;			

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

**ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES - RETIFICADO**

Processo 1583/2019

Pregão Presencial nº 047/19

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	MARCA
3	20	UNID.	Liquidificador industrial inox alta rotação, função pulsar com copo monobloco 2 litros. Dimensões aproximadas: Altura 60cm, largura 24 cm, profundidade 21 cm. Capacidade do copo: 2 litros. Copo monobloco, sem solda, fabricado em aço inox 304, com chapa de 2,0mm de espessura; copo monobloco sem cantos vivos, conforme exigências das normas de higienização, evitando a proliferação de bactérias. Tampa de borracha atóxica com trava, excelente vedação e sobre tampa removível para inspeção ou adição de ingredientes. tensão elétrica 110V. Embalagem: Deve ser assegurada no transporte e no armazenamento, a devida proteção do produto por meio de embalagens adequadas. Deve constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura com identificação do fabricante e do fornecedor, código do equipamento e orientações sobre manuseio, transporte e estocagem. Manual: Deve vir acompanhado de Manual de Instruções em português contendo orientações para uso correto, procedimentos de segurança e higienização, procedimentos para acionamento de garantia. Certificado de garantia. Garantia: 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação;			
4	12	UNID.	Liquidificador industrial com capacidade para 4 litros. Copo e gabinete em aço inox escovado e componente flange do copo, aro da base e flange suportado motor em plástico de engenharia cor preta. Conjunto de hélice produzido em aço inox encruado, que proporciona maior resistência ao desgaste do fio de corte. Com chave de liga/desliga mais função pulsar. Cabo elétrico com plug tripolar. Potência aproximada 0,5Cv/665W. Frequência 60Hz. Voltagem 110V. Altura aproximada 660 mm. Largura aproximada 290 mm. Profundidade aproximada 28 mm. Rotação: 3500 rpm.			
<b>Subtotal Lote V:</b>						
<b>LOTE VI - ME/EPP</b>						
1	15	UNID.	Mesa 4 lugares, estrutura em tubo 20 x 40 mm, pintura epóxi na cor azul brilhante, tampo (gelo) em aglomerado, revestido com laminado melaminico post forming. Medindo aproximadamente: 800 largura x 1300 com. X 750 altura. Cadeiras na cor azul escuro: material/composição do assento - toda em polipropileno e fibra de vidro. Material/Composição da base - polipropileno e fibra de vidro. Acabamento - polipropileno. Peso suportado - +/-130kg. Altura aproximada do encosto - 80cm. Dimensões aproximadas do assento - 45 cm x 40 cm (LxP). Altura aproximada ao piso mín./máx - 45 cm;			
2	12	UNID.	Quadro de aviso: moldura em alumínio. Cortiça natural, chapa de fibra PO triplex + chapa de fibra PO duplex, chapa de fibra de madeira reflorestada 3mm. Moldura alumínio natural 19mm frente x 16 mm espessura aproximada, cantos retos. Orifícios na moldura para fixação na parede. Medindo aproximadamente: 120x 180cm;			
3	12	UNID.	Quadro de aviso: Moldura em alumínio cortiça natural, chapa de fibra PO triplex + chapa de fibra PO duplex, chapa de fibra de madeira reflorestada 3 mm. Moldura alumínio natural 19mm frente x 16 mm espessura aproximada, cantos retos. Orifícios na moldura para fixação na parede. medindo aproximadamente 120 x 200 cm;			
4	12	UNID.	Quadro de aviso: Moldura em alumínio cortiça natural, chapa de fibra PO triplex + chapa de fibra PO duplex, chapa de fibra de madeira reflorestada 3 mm. Moldura alumínio natural 19mm frente x 16 mm espessura aproximada, cantos retos. Orifícios na moldura para fixação na parede. medindo aproximadamente 120 x 240 cm;			
5	22	UNID.	Quadro branco medindo aproximadamente 200 x 120: Laminado melaminico branco em aproximadamente 0,8 mm. Chapa de madeira resinada em MDF. Moldura H alumínio anodizado natural, frizado, 23 mm frente x 17mm espessura total aproximada. Cantoneiras fixação invisível, cantos arredondados, podendo ser fixado na horizontal ou vertical. Suporte para apagador 40cm, removível e deslizante, com cantos arredondados em PVC. Acompanham acessórios para instalação;			

**Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires**

**ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES - RETIFICADO**

Processo 1583/2019

Pregão Presencial nº 047/19

ITEM	QTDE.	APRES.	DESCRIÇÃO	R\$ UNITÁRIO	TOTAL	MARCA
6	22	UNID.	Quadro branco medindo aproximadamente 250 x 120: Laminado melaminico branco em aproximadamente 0,8 mm. Chapa de madeira resinada em MDF. Moldura H alumínio anodizado natural, frizado, 23 mm frente x 17mm espessura total aproximada. Cantoneiras fixação invisível, cantos arredondados, podendo ser fixado na horizontal ou vertical. Suporte para apagador 40cm, removível e deslizante, com cantos arredondados em PVC. Acompanham acessórios para instalação.			
			<b>Subtotal Lote VI:</b>			
			<b>Condições de Pagamento:</b>			
			<b>Validade da Proposta:</b>			
			<b>Prazo de Entrega:</b>			
			<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:</b>			