

Item	Qtde	Apres.	Descrição Completa	R\$ Unitário	R\$ TOTAL	MARCA
01	1	Unidade	<p>Sinalizador óptico e acústico; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a- Alimentação do Repirador; b- Fluxômetro e unificador de oxigênio; c- Aspirador tipo Venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; extintor de pó químico seco;com compartimento isolado para a sua guarda de materiais. Combustível à diesel; Potência máxima não inferior a 130 cv; Câmbio manual 6 marchas; Roda aro 16; comprimento não inferior a 5.900 mm; larura não inferior a 1980 mm; distancia entre eixos não inferior a 3600 mm; altura não inferior a 2400; Carga útil não inferior a 1200 kg; tração traseira. Principais equipamentos do veículo: AirBags; Ar condicionado original de fabrica; protetor de cárter e cambio; retrovisor externo do lado esquerdo e direito; jogo de tapetes; cintos de segurança dianteiro laterais de três pontos. Parede divisória em compensado naval revestido em formica texturizada com porta de correr; tomada elétrica de 12 Vcc e 04 tomadas de 110 Vca, com inversor; sirene indicadora de marcha à ré, com botão liga/desliga; revestimento dos bancos do motorista em couro original; janela de correr na porta lateral com vidros serigrafados; vidros traseiros serigrafados; acabamento e isolamento de todas as frstas e juntas; ar condicionado duplo; salão de atendimento e cabine do motorista, luminarias rem leds, de sinalização de emergência exdterna na cor vermelha e branca, instalada na parte superior do lado esquerdo, direito, e na parte traseira. O veículo deverá ser entregue adaptado para ambulância de suporte básico, com janela de correr com vidros opacados na porta lateral traseiras; porta de acesso entre a cabine do motorista e o ambulatório; revestimento interno das lateraise teto em plástico reforçado em fibra de vidro; piso nivelado com chapa de compensado de 15 mm revestido em lençol de PVC; isolamento termo acústica em poliestireno expandido; armários suspensos para medicamento na lateral esquerda com portas de acrílico, cantos arredondados; banco do paramédico tipo poltrona com encosto de cabeça integrado, com cinto de segurança na cabeceira da maca; 01 maca com pés retrateis em alumínio com colchonete, com no mínimo 195 cm de comprimento, cintos de segurança e sistema de travamento; 01 banco tipo baú para dois acompanhantes com cinto de segurança na lateral direita do ambulatório, para guarda de material de salvamento, 01 régua de oxigênio de 03 pontos, com fluxometo, com máscara, nebulizador, aspirador e umidificador e 02 suportes para cilindros de oxigênio; pega mão fixadono teto, em perfil tubular revestido em PVC, suporte para soro e plasma acoplado ao pega mão; sinalizadr tipo barra de leds com sirene eletrônica de 04 tons e magafone; 03 luminárias de leds instaladas no teto, bancos elétricos antichamas; grafismo composto de "ambulância" invertido no capo e normal na traseira; cilindro de oxigênio de 07 litros. Garantia do veículo por 12 meses sem limite de quilometragem</p>	R\$ 165.369,00	R\$ 165.369,00	MERCEDES BENZ SPRINTER 416
			Valor Total Global		R\$ 165.369,00	