

Prefeitura do Município da Estância Turística de Ribeirão Pires

Processo n.º 7770/2022

PLANILHA FINAL

Pregão Eletrônico n.º 144/2022

ITEM	QTDE	UNI	DESCRIÇÃO	Valor Unitário	Valor Total
1	10	Uni	<p>DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTESDEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, LEVE, MICROPROCESSADO, COM ALÇA PARA TRANSPORTE INCORPORADA AO GABINETE, ADAPTÁVEL A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, DE TAMANHO REDUZIDO, TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA EM CONFORMIDADE COM O GUIDELINE 2015, POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO FUTURA DE PROTOCOLO NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO. PROJETADO PARA ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIAS CARDÍACAS E APLICAÇÃO COM USO DE PÁS ADESIVAS, COM INDICAÇÃO ILUSTRATIVA PARA O CORRETO POSICIONAMENTO. SUPORTE BÁSICO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA, INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA RCP. ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA, O EQUIPAMENTO EMITIRÁ UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A SER APLICADA NO TORAX DO PACIENTE REALIZA AUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE INFORMA O PERCENTUAL DA CARGA DA BATERIA, QUANDO DETECTADA QUE A BATERIA ESTÁ COM PERCENTUAL BAIXO OS ALARMES SERÃO INICIADOS EMITINDO UM SINAL SONORO E VISUAL. BATERIA SEM NECESSIDADE DE CARREGAMENTO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 CHOQUES OU 05 HORAS DE MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY/MODO DE ESPERA. ANULA CARGA DESCARGA INTERNA APÓS 15 SEGUNDOS SE NÃO HOUVER SIDO ACIONADO O BOTÃO LUMINOSO DE TRATAMENTO. MODO DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA: USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE COM LIMITE DE 50 JOULES-50-50-50 JOULES. MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO DE FÁBRICA: 150-150-150 JOULES, COMANDOS DE VOZ, TEXTO, SINAIS VISUAIS DISPÕE DE COMANDO DE VOZ, QUE INSTRUEM O SOCORRISTA/PROFISSIONAL DURANTE A SEQUÊNCIA DA RCP. CONEXÃO DAS PÁS: AS PÁS PODEM FICAR CONECTADAS AO EQUIPAMENTO. APARELHO DETECTA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS, TV E FV QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS. ENTRADA USB CONEXÃO USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS, AS EMPRESAS PODERÃO OFERECER SIMULTANEAMENTE A ENTRADA USB E TRANSFERÊNCIA VIA WIFI. GABINETE EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO-TOTALMENTE ISOLADO. GRAU DE PROTEÇÃO COM AS VARIAÇÕES MÍNIMO DE IP 53 A IP 56 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE SÓLIDOS E LÍQUIDOS MEDIDAS DA IMPEDÂNCIA PARA AJUSTE DA FASE 1 E 2 DA ONDA BIFÁSICA, AJUSTANDO O TEMPO DE DURAÇÃO, O NÍVEL DE CORRENTE ELÉTRICA DO CHOQUE, AUMENTANDO A EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO PACIENTE NÃO PERMITINDO DISPARO COM PÁS ABERTAS OU EM CURTO-CIRCUITO IDIOMA PORTUGUÊS, INGLÊS OU ESPANHOL CERTIFICADO NO INMETRO NBR IEC 60.001-1, 60.601-1-2, 00.601.24, 80801-1-6. PAS DESCARTÁVEIS ADULTO E/OU INFANTIL PESO MÁXIMO DE 2,6 KG. POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC, COM CABOS INTERFACE LICENÇA DE SOFTWARE. QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSÃO. ATRAVÉS DO CARTÃO DE MEMÓRIA OU DO CABO UBS SERÁ POSSÍVEL A TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA O SOFTWARE QUE PERMITIRÁ UMA ANÁLISE DETALHADA DOS EVENTOS GRAVADOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO DEA, PERMITE VISUALIZAÇÃO DE TODOS OS DADOS ARMAZENADOS, EXIBIÇÃO DAS CURVAS, EVENTOS. INFORMAÇÕES GERAIS, IMPRESSÃO DE DADOS, ALTERAÇÃO DE IDIOMA. VISUALIZAÇÃO DE EVENTOS OCORRIDOS, DATA E HORA DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMA DE 1 GB OU A OPÇÃO DE 1000 EVENTOS OCORRIDOS. TEMPO DE CARGA MENOR QUE 5 SEGUNDOS PARA 150 JOULES TEMPO DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO DO DESFIBRILADOR ATÉ A PRONTIDÃO PARA DESCARGA MÁXIMO 30 SEGUNDOS NA ENERGIA MÁXIMA. TIPO DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA SOFTWARES POSSUI SOFTWARE DEDICADO, COMPATÍVEL COM AMBIENTE WINDOWS PARA COMUNICAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS PARA PC. COM CABOS INTERFACE, LICENÇA DE SOFTWARE, QUANDO SOLICITADO COM ESTA VERSÃO TEMPERATURA AMBIENTE PARA CONDIÇÕES OPERACIONAIS 0°C A 50°C UMIDADE RELATIVA DO AR DE 5% A 95% - ACOMPANHA: 01 PAR DE ELETRODOS DE CHOQUE AUTOADESIVOS USO ADULTO. 01 BATERIA REUTILIZÁVEL SEM NECESSIDADE DE CARREGAMENTO; 01 CABO USB; 01 MANUAL DO USUÁRIO; CERTIFICADO DE GARANTIA, EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E GARANTIA DE 12 MESES.</p>	R\$ 5.500,00	R\$ 55.000,00
			Valor total da proposta		R\$ 55.000,00